

Ostrowiec Świętokrzyski dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(ulica, nr domu)

.....
(miasto, kod pocztowy)

.....
(telefon)

.....
(PESEL)

**Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Sienkiewicza 91**

PODANIE

Proszę o sprzedaż w ilości mieszanki popiołowo-żuźlowej,
(ilość w tonach)

Jednocześnie **oświadczam**, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), iż przejęta przeze mnie **mieszanka popiołowo-żuźłowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80)** zostanie wykorzystana zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

.....
(podpis)

Podanie zatwierdzam:

.....
(podpis)

Wypełnia MEC:

- Data i numer przepustki materiałowej
- Data i nr faktury VAT
- Data i nr paragonu fiskalnego
- Cena zakupu

Oświadczenie:

(dotyczy wyłącznie pracowników MEC)

Wyrażam zgodę na potrącenie z moich poborów kwoty wymienionej na fakturze za zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej z mokrego odprowadzania odpadów.

.....
(podpis)

Informacje dotyczące mieszanki popiołowo-żuźlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80) zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

1. Dopuszczalne metody odzysku:

Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do budowy fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.

2. Warunki magazynowania:

Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym.

3. Ilości odpadów możliwych do przyjęcia:

- w przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,15 Mg/m² utwardzanej powierzchni.
- w przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg/m³ fundamentu.